



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 7/8 R2 UT146

Діаметр:	149.2мм (5 7/8")
Код IADC:	121
Номер конструкції:	UT146
Позначення ГОСТ:	М-ГН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	57 (22/35)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	13.70
Маса долота Брутто, кг	14.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-9.00 т (8800-19800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка через бокові гідромоніторні насадки.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

2-х стороння наплавка зубів шарошок твердим сплавом.

