



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 5 1/8 T45 (MR60) UT195

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Діаметр:           | 130.2мм (5 1/8") |
| Код IADC:          | 613CX            |
| Номер конструкції: | UT195            |
| Позначення ГОСТ:   | ТЗ-ЦН            |

### Специфікація

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                      | 33°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота    | 0.00 мм           |
| Тип опори                                 | Підшипник кочення |
| Ущільнення                                | Немає             |
| Загальна кількість зубків (внутр./периф.) | 83 (45/38)        |
| Загальна кількість рядів зубків           | 10 (7/3)          |
| Кількість змінних насадок                 | 0                 |
| Приєднувальна різьба                      | 3-76 ук. (-)      |
| Маса долота Нетто, кг                     | 6.10              |
| Маса долота Брутто, кг                    | 6.90              |



### Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

### Рекомендовані режими

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Частота обертання   | 300-40 об/хв                  |
| Осьове навантаження | 4.00-11.00 т (8800-24200 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по зворотньому конусі шарошки

