



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

10 5/8 R2 UT83-2

Діаметр:	269.9мм (10 5/8")
Код IADC:	121
Номер конструкції:	UT83-2
Позначення ГОСТ:	М-ЦГН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	8.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	65 (24/41)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	65.80
Маса долота Брутто, кг	68.20

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-17.00 т (11000-37400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центральної насадки.

3-ьох стороннє покриття зубів шарошок твердим сплавом.

