



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 5 1/2 T25 (MR50) UT138

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Діаметр:           | 139.7мм (5 1/2") |
| Код IADC:          | 523CY            |
| Номер конструкції: | UT138            |
| Позначення ГОСТ:   | МЗ-ЦН            |

### Специфікація

|   |                   |
|---|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                      | 33°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота    | 0.25 мм           |
| Тип опори                                 | Підшипник кочення |
| Ущільнення                                | Немає             |
| Загальна кількість зубків (внутр./периф.) | 92 (57/35)        |
| Загальна кількість рядів зубків           | 11 (8/3)          |
| Кількість змінних насадок                 | 0                 |
| Приєднувальна різьба                      | 3-76 ук. (-)      |
| Маса долота Нетто, кг                     | 7.80              |
| Маса долота Брутто, кг                    | 8.60              |

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

### Рекомендовані режими

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Частота обертання   | 300-40 об/хв                   |
| Осьове навантаження | 5.00-11.00 т (11000-24200 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

