



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

11 5/8 RS1 UT398

Діаметр:	295.3мм (11 5/8")
Код IADC:	114
Номер конструкції:	UT398
Позначення ГОСТ:	М-ЦГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	60 (25/35)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	73.00
Маса долота Брутто, кг	75.80

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	8.00-21.00 т (17600-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок лапи армований твердим сплавом

Повне покриття зубів шарошок твердим сплавом.

