



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

11 5/8 RS4 UT399

Діаметр:	295.3мм (11 5/8")
Код IADC:	214
Номер конструкції:	UT399
Позначення ГОСТ:	С-ЦГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.60 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	129 (73/56)
Загальна кількість рядів зубів	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	79.00
Маса долота Брутто, кг	81.80

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	13.00-27.00 т (28600-59400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Повне покриття зубів шарошок твердим сплавом.

