



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 RS4 UT93M1

Діаметр:	311.1мм (12 1/4")
Код IADC:	215
Номер конструкції:	UT93M1
Позначення ГОСТ:	С-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.78 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	130 (73/57)
Загальна кількість рядів зубів	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	83.00
Маса долота Брутто, кг	85.80

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	14.00-27.00 т (30800-59400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

