



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 15 RS1 UT508

Діаметр:	381.0мм (15")
Код IADC:	115
Номер конструкції:	UT508
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВУ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	13.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	72 (29/43)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	140.00
Маса долота Брутто, кг	142.40

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

### Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	6.50-23.00 т (14300-50600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок.

