



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 15 1/2 R4 UT32

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	211
Номер конструкції:	UT32
Позначення ГОСТ:	С-ЦГВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	209 (143/66)
Загальна кількість рядів зубів	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-171 (6 5/8 FH)
Маса долота Нетто, кг	162.00
Маса долота Брутто, кг	166.40

### Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	240-80 об/хв
Осьове навантаження	12.00-29.00 т (26400-63800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна (шестишліпінна центральна насадка) і бокова промивка через гідромоніторні насадки

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

