



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

5 5/8 T25 (MR50) UT68

Діаметр:	142.9мм (5 5/8")
Код IADC:	523CY
Номер конструкції:	UT68
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦН

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.25 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	92 (57/35)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	9.80
Маса долота Брутто, кг	10.60

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-11.00 т (11000-24200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по зворотному конусі шарошки

