



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 RS3 UT161

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	135
Номер конструкції:	UT161
Позначення ГОСТ:	МС-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	126 (68/58)
Загальна кількість рядів зубів	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	150.00
Маса долота Брутто, кг	154.40

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	9.00-27.00 т (19800-59400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на калібрую чому конусі шарошок

