



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 15 1/2 RS1 UT321

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	115 (125)
Номер конструкції:	UT321
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВУ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	98 (51/47)
Загальна кількість рядів зубів	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	153.00
Маса долота Брутто, кг	157.40

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

### Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-22.00 т (11000-48400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

