



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 R1 UT49

Діаметр:	444.5мм (17 1/2")
Код IADC:	111
Номер конструкції:	UT49
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	62 (32/30)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	204.70
Маса долота Брутто, кг	232.20

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	350-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-26.00 т (13200-57200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

