



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 RS1 UT193

Діаметр:	444.5мм (17 1/2")
Код IADC:	115
Номер конструкції:	UT193
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	62 (23/39)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	210.00
Маса долота Брутто, кг	237.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	8.00-27.00 т (17600-59400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

