



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

19 19/64 R1 UT323

Діаметр:	490.0мм (19 19/64")
Код IADC:	111
Номер конструкції:	UT323
Позначення ГОСТ:	М-ЦГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	70 (27/43)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	240.00
Маса долота Брутто, кг	267.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	350-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-28.00 т (13200-61600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

