



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

19 19/64 T4 UT63

| | |
|--------------------|---------------------|
| Діаметр: | 490.0мм (19 19/64") |
| Код IADC: | 213C |
| Номер конструкції: | UT63 |
| Позначення ГОСТ: | С-ЦВ |

Специфікація

| | |
|--|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи | 32° |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота | 8.00 мм |
| Тип опори | Підшипник кочення |
| Ущільнення | Немає |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 243 (156/87) |
| Загальна кількість рядів зубів | 12 (9/3) |
| Кількість змінних насадок | 1 |
| Приєднувальна різьба | 3-171 (6 5/8 FH) |
| Маса долота Нетто, кг | 300.00 |
| Маса долота Брутто, кг | 327.50 |

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Частота обертання | 240-80 об/хв |
| Осьове навантаження | 17.00-34.00 т (37400-74800 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок лапи наплавлений тв. сплавом.

