



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

4 3/4 MC50 T98

| | |
|--------------------|------------------|
| Діаметр: | 120.6мм (4 3/4") |
| Код IADC: | 522CY |
| Номер конструкції: | T98 |
| Позначення ГОСТ: | МЗ-ПН |

Специфікація

| | |
|---|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи | 33° |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота | 0.25 мм |
| Тип опори | Підшипник кочення |
| Ущільнення | Немає |
| Загальна кількість зубків (внутр./периф.) | 94 (59/35) |
| Загальна кількість рядів зубків | 11 (8/3) |
| Кількість змінних насадок | 0 |
| Приєднувальна різьба | 3-76 ук. (-) |
| Маса долота Нетто, кг | 5.50 |
| Маса долота Брутто, кг | 6.00 |

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Частота обертання | 115-60 об/хв |
| Осьове навантаження | 2.00-8.00 т (4400-17600 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка повітряно-водяною сумішшю.

Дашок спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

