



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 3/4 M65 T198

Діаметр:	171.4мм (6 3/4")
Код IADC:	632Y
Номер конструкції:	T198
Позначення ГОСТ:	ТКЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	99 (55/44)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	19.00
Маса долота Брутто, кг	20.00

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід з прошарками міцних

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	5.00-14.00 т (11000-30800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

- Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.
- Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.
- Спинка лапи армована твердосплавними вставками.
- Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

