



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

6 3/4 M60 T212

Діаметр:	171.4мм (6 3/4")
Код IADC:	622Y
Номер конструкції:	T212
Позначення ГОСТ:	ТЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	111 (66/45)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	18.80
Маса долота Брутто, кг	19.80

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	5.00-14.00 т (11000-30800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

