



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 1/2 R20 UT144

Діаметр:	190.5мм (7 1/2")
Код IADC:	513X
Номер конструкції:	UT144
Позначення ГОСТ:	МЗ-ГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	6.35 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	111 (73/38)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	31.50
Маса долота Брутто, кг	33.00

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-15.00 т (11000-33000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, гідромоніторні насадки

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

