



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 7/8 M50 T199

Діаметр:	200.0мм (7 7/8")
Код IADC:	512Y
Номер конструкції:	T199
Позначення ГОСТ:	МЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	115 (71/44)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	32.70
Маса долота Брутто, кг	34.20

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	3.00-14.00 т (6600-30800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

