



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 5/8 M85 T481M

Діаметр:	244.5мм (9 5/8")
Код IADC:	832Z
Номер конструкції:	T481M
Позначення ГОСТ:	ОК-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	38°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	174 (121/53)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	49.50
Маса долота Брутто, кг	51.90

Призначення

Долото призначене для буріння дуже міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	12.00-24.00 т (26400-52800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

- Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.
- Твердосплавні вставки на набігаючій стороні лап.
- Бокова і через опори продувка вибоку повітряно-водяною сумішшю.

