# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 5 1/8 MC10 T118

| | |
|---|---|
| **Діаметр:** | **130.2мм (5 1/8")** |
| **Код IADC:** | **122C** |
| **Номер конструкції:** | **T118** |
| **Позначення ГОСТ:** | **М-ПН** |

## Специфікація

| | |
|---|---|
| Кут нахилу осі цапфи | 33° |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота | 0.00 мм |
| Тип опори | Підшипник кочення |
| Ущільнення | Немає |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 56 (22/34) |
| Загальна кількість рядів зубів | 8 (5/3) |
| Кількість змінних насадок | 0 |
| Приєднувальна різьба | З-76 ук. (-) |
| Маса долота Нетто, кг | 5.60 |
| Маса долота Брутто, кг | 6.10 |

## Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

## Рекомендовані режими

| | |
|---|---|
| Частота обертання | 115-60 об/хв |
| Осьове навантаження | 3.00-8.00 т (6600-17600 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

## Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.