



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 7/8 RS30 UT111

Діаметр:	200.0мм (7 7/8")
Код IADC:	535X
Номер конструкції:	UT111
Позначення ГОСТ:	МСЗ-ГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	109 (67/42)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	32.60
Маса долота Брутто, кг	34.10

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-14.00 т (8800-30800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, три гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

