



# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 6 3/4 MC20 T148

Діаметр:	171.4мм (6 3/4")
Код IADC:	212C
Номер конструкції:	T148
Позначення ГОСТ:	С-ПВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	86 (45/41)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-88 (3 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	14.80
Маса долота Брутто, кг	15.80

### Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	5.00-13.00 т (11000-28600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

