# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 8 1/2 MC30 T29

| | |
|---|---|
| **Діаметр:** | **215.9мм (8 1/2")** |
| **Код IADC:** | **312C** |
| **Номер конструкції:** | **T29** |
| **Позначення ГОСТ:** | **Т-ПВ** |

## Специфікація

| | |
|---|---|
| Кут нахилу осі цапфи | 38° |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота | 1.00 мм |
| Тип опори | Підшипник кочення |
| Ущільнення | Немає |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 151 (99/52) |
| Загальна кількість рядів зубів | 11 (8/3) |
| Кількість змінних насадок | 0 |
| Приєднувальна різьба | З-117 ук. (-) |
| Маса долота Нетто, кг | 34.00 |
| Маса долота Брутто, кг | 35.50 |

## Призначення

Долото призначене для буріння твердих порід

## Рекомендовані режими

| | |
|---|---|
| Частота обертання | 115-60 об/хв |
| Осьове навантаження | 10.00-18.00 т (22000-39600 lbs) |

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

## Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.