



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 MC10 T142

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	122C
Номер конструкції:	T142
Позначення ГОСТ:	М-ПВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	85 (40/45)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-117 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	32.00
Маса долота Брутто, кг	33.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	3.00-13.00 т (6600-28600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап

