



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 MC85 T116

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	832CZ
Номер конструкції:	T116
Позначення ГОСТ:	ОК-ПВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	38°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	148 (98/50)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	35.00
Маса долота Брутто, кг	36.50

Призначення

Долото призначене для буріння дуже міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	11.00-22.00 т (24200-48400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Твердосплавні вставки на набігаючій стороні лап.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

