



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 FS30 UT532

Діаметр:	444.5мм (17 1/2")
Код IADC:	537X
Номер конструкції:	UT532
Позначення ГОСТ:	МСЗ-ЦГАУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	6.40 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	188 (131/57)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	247.80
Маса долота Брутто, кг	275.30

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	12.00-27.00 т (26400-59400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними зубками.

