



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 FM45 UT279

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	627Y
Номер конструкції:	UT279
Позначення ГОСТ:	ТЗ-ГАУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.60 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	154 (103/51)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	41.00
Маса долота Брутто, кг	42.50

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	180-40 об/хв
Осьове навантаження	10.00-21.00 т (22000-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка. через гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

2 ряди твердосплавних вставок на зворотному конусі шарошок.

