



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

11 M75 T545

Діаметр:	279.4мм (11")
Код IADC:	732Y
Номер конструкції:	T545
Позначення ГОСТ:	К-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	189 (133/56)
Загальна кількість рядів зубків	15 (12/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	79.10
Маса долота Брутто, кг	81.50

Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	12.00-25.00 т (26400-55000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотньому конусі шарошок

