



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 5/8 M70 T396M

Діаметр:	244.5мм (9 5/8")
Код IADC:	722Y
Номер конструкції:	T396M
Позначення ГОСТ:	К-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	158 (100/58)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	51.00
Маса долота Брутто, кг	52.50

Призначення

Долото призначене для буріння в міцних абразивних породах.

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	11.00-22.00 т (24200-48400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по всій довжині набігаючої сторони спинки лап.

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

