



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 R45 UT355

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	623X
Номер конструкції:	UT355
Позначення ГОСТ:	ТЗ-ЦГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	137 (80/57)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	39.00
Маса долота Брутто, кг	40.50

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	9.00-20.00 т (19800-44000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

