



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 1/2 RS30 UT476

Діаметр: 241.3мм (9 1/2")

Код IADC: 535X

Номер конструкції: UT476

Позначення ГОСТ: МСЗ-ЦГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.60 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	116 (70/46)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	58.70
Маса долота Брутто, кг	60.20

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання 250-40 об/хв

Осьове навантаження 6.50-17.50 т (14300-38500 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

