



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 5/8 RS05 UT445

Діаметр:	244.5мм (9 5/8")
Код IADC:	425X
Номер конструкції:	UT445
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	84 (44/40)
Загальна кількість рядів зубків	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	58.30
Маса долота Брутто, кг	59.80

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-13.50 т (8800-29700 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок

