



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

13 3/4 R35 UT48

Діаметр:	349.2мм (13 3/4")
Код IADC:	543Y
Номер конструкції:	UT48
Позначення ГОСТ:	СЗ-ГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	185 (129/56)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	120.00
Маса долота Брутто, кг	122.40

Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-24.00 т (11000-52800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка. 3 гідромоніторні насадки

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

