



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

14 3/4 RS30 UT129

Діаметр: 374.6мм (14 3/4")

Код IADC: 535X

Номер конструкції: UT129

Позначення ГОСТ: МСЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	192 (108/84)
Загальна кількість рядів зубків	15 (12/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	147.30
Маса долота Брутто, кг	151.70

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання 300-40 об/хв

Осьове навантаження 16.00-26.00 т (35200-57200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

твердосплавні вставки по спинці лапи.

твердосплавні вставки по зворотному конусі шарошки.

