



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 T35 UT219

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	543CX
Номер конструкції:	UT219
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	166 (110/56)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	1
Приєднувальна різьба	3-171 (6 5/8 FH)
Маса долота Нетто, кг	184.00
Маса долота Брутто, кг	188.40

Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	240-80 об/хв
Осьове навантаження	17.00-29.00 т (37400-63800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка. Шестищільнна центральна насадка.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

Корпус 393,7 С-ЦВ-D51

