



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 RS30 UT39M

Діаметр:	444.5мм (17 1/2")
Код IADC:	535X
Номер конструкції:	UT39M
Позначення ГОСТ:	МСЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	6.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	188 (131/57)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	247.80
Маса долота Брутто, кг	275.30

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	17.00-33.00 т (37400-72600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

